

製品	合金	熱処理	対角線の最大値 (mm)	外径 (mm)	厚さ (mm)	長さ (mm)
シームレスパイプ	1000系	F/H32/H34/H36/H38		φ8～φ100	1～30	1000～6000
	2000系	T4/T351/T451/T651/TO		φ8～φ100	1～30	1000～6000
	3000系	F/H32/H34/H36/H38		φ8～φ100	1～30	1000～6000
	5000系	H1111/H32/H34/H36/H38		φ8～φ100	1～30	1000～6000
	6000系	TO/T6/T651		φ8～φ100	1～30	1000～6000
	7000系	TO/T53/T6/T651/T73		φ8～φ100	1～30	1000～6000
アルミニウム棒	1000系	F/H32/H34/H36/H38		φ8～φ180		1000～6000
	2000系	TO/T351/T451/T651		φ8～φ180		1000～6000
	3000系	F/H32/H34/H36/H38		φ8～φ180		1000～6000
	5000系	H1111/H32/H34/H36/H38		φ8～φ180		1000～6000
	6000系	TO/T6/T651		φ8～φ180		1000～6000
	7000系	TO/T6/T651/T73		φ8～φ180		1000～6000
押出品とアルミニウム板	1000系	F/H32/H34/H36/H38	200		3～80	1000～6000
	2000系	TO/T4/T6/T651	200		3～80	1000～6000
	3000系	F/H32/H34/H36/H38	200		3～80	1000～6000
	5000系	H1111/H112	200		3～80	1000～6000
	6000系	TO/T4/T6/T651	200		3～80	1000～6000
	7000系	TO/T53/T6/T651	200		3～80	1000～6000