

ผลิตภัณฑ์	ผสมโลหะ	การรักษาความร้อน	เส้นทแยงมุม สูงสุด (mm)	เส้นศูนย์กลางนอก (mm)	ความหนา (mm)	ความยาว (mm)
ท่อไร้รอยต่อ	รุ่น 1000	F/H32/H34/H36/H38		φ8~φ100	1~30	1000~6000
	รุ่น 2000	T4/T351/T451/T651/TO		φ8~φ100	1~30	1000~6000
	รุ่น 3000	F/H32/H34/H36/H38		φ8~φ100	1~30	1000~6000
	รุ่น 5000	H111/H32/H34/H36/H38		φ8~φ100	1~30	1000~6000
	รุ่น 6000	TO/T6/T651		φ8~φ100	1~30	1000~6000
	รุ่น 7000	TO/T53/T6/T651/T73		φ8~φ100	1~30	1000~6000
แท่นอะลูมิเนียม	รุ่น 1000	F/H32/H34/H36/H38		φ8~φ180		1000~6000
	รุ่น 2000	TO/T351/T451/T651		φ8~φ180		1000~6000
	รุ่น 3000	F/H32/H34/H36/H38		φ8~φ180		1000~6000
	รุ่น 5000	H111/H32/H34/H36/H38		φ8~φ180		1000~6000
	รุ่น 6000	TO/T6/T651		φ8~φ180		1000~6000
	รุ่น 7000	TO/T6/T651/T73		φ8~φ180		1000~6000
แบบอัดรูปและ แผ่นอะลูมิเนียม	รุ่น 1000	F/H32/H34/H36/H38	200		3~80	1000~6000
	รุ่น 2000	TO/T4/T6/T651	200		3~80	1000~6000
	รุ่น 3000	F/H32/H34/H36/H38	200		3~80	1000~6000
	รุ่น 5000	H111/H112	200		3~80	1000~6000
	รุ่น 6000	TO/T4/T6/T651	200		3~80	1000~6000
	รุ่น 7000	TO/T53/T6/T651	200		3~80	1000~6000